



## 【型号:F3287】

### 概述

#### 防水：

1. 采用硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

#### 结构：

1. 灯体采流线型设计,灯具整体小巧精致，便于隐藏安装。材质为铝挤型6063，阳极氧化表面处理，抗腐蚀；
2. 面罩为铝扣板，金属质感强；
3. 灯具采用铜镀镍固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000.1-2007 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求；
4. 采用橡胶电缆线避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题；

5. 灯具底部出线，即可实现无缝拼接，又可实现电线及防水接插件隐藏对接；

**安装：**通过精心设计的底部安装支架，可以调节灯具投射角度，安装方便快捷。

**光学：**配合光学透镜，达到洗墙效果。

**光效：**采用四合一RGBW LED，能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光（水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色），混光更均匀，白色效果更纯正。


**应用场所：**主要适用于广场、公园、商业地产楼宇等亮化，用于低高度的景观亮化。

## 技术参数

产品型号	F3287S 系列
光源	LED
单颗LED功率	0.25W
LED寿命	5万小时
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	4合一（红绿蓝白）
光束角（FWHM）	40°
外壳材质	铝挤型6063，阳极氧化本色表面处理
面罩材质	铝挤型6063，阳极氧化本色表面处理
输入电源	DC 24 V
LED驱动方式	20mA恒流驱动（4合一）
系统功率	17W/9W/5W（4合一）
防护等级	IP66
电缆线	2*0.75mm <sup>2</sup> +3*0.5mm <sup>2</sup> 电缆线橡胶线
电气安全等级	III类
环境温度	20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.8Kg


## 灯具尺寸 (mm)

### 底安装尺寸图



## 配光曲线

F3287S-48-24DC-PC-A3 (40-ES-48RGBWN-AJ, L1000mm, C, CT)



0.5m	2811.1 , 2163.5 lx	39.89cm
1.0m	702.8 , 540.9 lx	79.78cm
1.5m	312.3 , 240.4 lx	119.67cm
2.0m	175.7 , 135.2 lx	159.56cm
2.5m	112.4 , 86.5 lx	199.46cm
3.0m	78.1 , 60.1 lx	239.35cm
3.5m	57.4 , 44.2 lx	279.24cm
4.0m	43.9 , 33.8 lx	319.13cm
4.5m	34.7 , 26.7 lx	359.02cm

Max , Ave C30面光束角43.49

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4合一 红绿蓝中性白	553	17