



**【型号:C3157】**

## 概述

### 防水:

1. 采用硅胶灌注灯具,使灯具内部整体电路封闭,达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

### 结构:

1. 灯体采用线型设计,材质为铝挤型6063,阳极氧化表面处理,抗腐蚀。
2. 全新的混光结构设计,方形透明实心灯罩;双色挤塑一体成型,光效均匀柔和,可实现光的连续性,达到无缝拼接;
3. 采用防紫外线、抗老化进口小灯罩,防止色温飘移,保证色温的一致性;
4. 灯具采用尾卡注塑接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2007 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

5. 灯具底部出线,即可实现无缝拼接,又可实现电线及防水接插件隐藏对接;

**安装:** 采用底部安装支架,简单方便。

**光学:** 采用五合一RGBW LED,能够调出全白光系列(6500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、2500K、2200K)及各种不同彩色光(水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色)。

**控制方式:** 采用DMX512(1990)协议单线制控制,10万种RGB合成真彩色,实现同步、追逐、流水等变化。

**应用场所:** 适用于公园、广场、楼宇等场所勾勒轮廓。

## 技术参数

产品型号	C3157 系列
单颗LED功率	0.2W（单色），0.25W（4合1），0.3W（5合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	96颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白； 5合1红绿蓝白白；5合1红绿蓝白琥珀
光束角	120°
外壳材质	铝挤型6063，阳极氧化本色表面处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口实心PC
输入电压	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色），20mA 恒流驱动（全彩）
系统功率	24W（单色），34W（4合1），40W（5合1）
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*0.75平方扁平线（非调光）；2*0.75+3*0.3平方扁平线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(TA+10°C)
净重	1.2KG

标准角度	可选项			
120°	颗数 PCS	48	24	12
	长度 mm	1000	505	300
	功率W 单色	24	12	6
	功率W 4合1	34	17	9
	功率W 5合1	40	20	10

## 灯具尺寸 (mm)

### PC1 方形灯罩 底部支架

