



【型号:C2065A/B5/B】

概述

防水:

1. 密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料;
2. 结构加灌胶双重防水, 防护等级IP66;

防雷: 设计中采用针对感应雷击及静电 (ESD) 的专用防护元件, 器件性能符合IEC61000-4 (Level4) 的检测标准。突波电流 (Peak Current) 最高可达3000A (8/20 μ S) 。

结构:

1. PMMA磨砂灯罩, 整体美观大方;
2. 旋压铝灯体, 银灰色静电喷塑表面处理;
3. 灯具采用铜镀镍固定接头, 出线牢固可靠, 抗拉扯能力强, 不易松动, 符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准: 电缆线固定装置要求。

宽范围的输入电压:

 全电压, 100~240VAC \pm 10%, 设计优点:

1. 全电压设计, 适合世界及中国各地区电压尤其适合电压起伏较大的地区, 全电压能保证LED灯具的亮度及寿命。
2. 全电压设计的灯具, 可减少外部电源接线及电源防水的问题, 使LED产品及系统安装成本减低, 节省安装成本; 安装方便快捷, 保证LED产品及系统的质量。

安装: 采用隐藏式底部U型不锈钢安装支架, 安装简单方便。

光效: PMMA磨砂灯罩, 发光均匀柔和。

应用场合: 主要适用于道路、公园、花园别墅、广场等场所的装饰性照明。

技术参数

产品型号	C2065A/B5/B
单颗LED功率	1W/1.5W/2.2W
LED寿命	5万小时
LED数量	4颗
LED颜色	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
光束角	140°
外壳材质	旋压铝灯体，不锈钢安装支架
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PMMA
输入电源	100~240VAC±10%，50/60Hz
LED驱动方式	350mA /50mA/700mA 恒流驱动
系统功率	6W/9W/11W
防护等级	IP66
电缆线	3*1.0mm ² 橡胶线
电气安全等级	I类
环境温度	-20℃~+55℃(Ta+10℃)
净重	1.67KG

安装示意图

