



【型号:C1091S】

概述

防水:

- 1.硅胶灌注灯具,使灯具内部整体电路封闭,达到防水功能;
- 2.防护等级IP66.

结构:

- 1.灯罩与灯体一体成型,LED平面无灌胶处理,有效防止色温漂移;
- 2.一体注塑成型电缆线,抗拉能力强:不易松动,密封性好;
- 3.采用防紫外线、抗老化、高透光率进口PC透明灯罩。

安装:

底部安装方式。

光学: 采用五合一RGBWW LED,能够调出全白光系列(6500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、2500K、2200K)及各种不同彩色光(水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色)。

控制:

- 1.采用标准DMX512(1990)协议控制,10万种RGB合成真彩色,实现同步、追逐、流水等变化;

应用场所: 主要适用于广场、户外景观、大楼外立面、大型建筑、主题公园、娱乐场所等地的点缀装饰照明,或用于做拼接大型LED显示屏。

技术参数

产品型号	C1091S
单颗LED功率	0.2W(单色/3合1);0.25W(4合1)
LED寿命	5万小时
LED数量	3颗/6颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(全彩)	4合1红绿蓝白(全彩)
光束角(FWHM)	120°
外壳材质	防紫外线, 抗老化进口PC
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PC
输入电压	24VDC
LED驱动方式	20mA 恒流驱动(单色) 60mA 恒流驱动(全彩)
系统功率	1.5W(单色/三合一); 2W(四合一)
电缆线	2*0.75平方扁平线(非调光); 2*0.75+3*0.3平方扁平线(调光)
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.1KG

灯具尺寸 (mm)

