



【型号:C1074S-DS/R40】 一种LED星空灯串点光源，实用新型专利号：ZL201621399991.6

概述

防水：

1. 硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

结构：

1. 钻石型灯罩和仿水晶球形灯罩可选。
2. 灯体小巧，外观精美，点亮后有星空璀璨的效果，可替代传统的光纤灯。
3. 可订制灯串，施工简单方便。

安装：采用弹簧卡扣嵌入式安装，安装快速，简单方便。

控制方式：采用DMX512（1990）协议控制，实现1670万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所：星级酒店、酒吧、地铁站、商场、影院等营造不同灯光气氛的室内外场所。

技术参数

产品型号	C1074S-DS/R40
单颗LED功率	0.2W(单色/3合1) 0.25W(4合1)
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	1颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(全彩)	3合1红绿蓝/4合1红绿蓝中性白/4合1红绿蓝暖白
光束角	120°
外壳材质	防紫外线、抗老化进口PC
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PC
输入电源	DC 12V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动(单色), 20mA恒流驱动(全彩)
系统功率	0.5W
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*0.75mm ² 扁平橡胶线(非调光); 3*0.75mm ² 扁平橡胶线(调光)
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.13KG

灯具尺寸 (mm)

